

NetLink - Ваш поставщик оборудования

NetLink - Ваш поставщик оборудования

Общая информация:

Благодарим Вас за приобретение коммутатора с PoE фирмы NetLink

Данный материал является ознакомительным. Более подробную информацию вы можете получить на сайте: www.ntlink.ru

Комплектация:

Коммутатор серии NL-SW-Axx-xxxx. – 1 шт.

Блок питания 52V – 1 шт.

Руководство – 1 шт.

Коммутаторы серии NL-SW-A представляют собой настольный(настенный) вариант для объединения линий передачи данных и цепь питания в одном Cat-5е кабеле, благодаря технологии Power over Ethernet (PoE). Четыре или восемь портов Ethernet могут использоваться для линий с шириной канала 100 или 1000 Мбит/с. Порты SFP организуют доступ через оптические каналы связи на расстоянии до 80 км. Эти коммутаторы наиболее подходят для корпоративных сетей малого размера для организации недорогих каналов под IP видеонаблюдение, также PoE позволит облегчить подключения WiFi-точек и IP-телефонов.

Минимальные логистические издержки позволяют поставлять качественный продукт по низким ценам

Info@ntlink.ru

Общая информация:

Стандарты	- IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-TX - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3z 1000BASE-X - IEEE 802.3x flow control - IEEE 802.3af/at Ethernet power		
Питание PoE (Power input: AC100-240V 50/60Hz)	на 1 порт	4 порта	8 портов
	AF до15.4 W	60W	120W
	AT до 30 W	110W	220W
Порты доступа и Uplink	Конфигурация		
	4 Порта	4 100M POE Port+1 100M Uplink Ethernet Port	
		4 1000M POE Port+1 1000M Uplink SFP Port	
	8 Портов	8 100M POE Port+1 100M Uplink Ethernet Port	
8 1000M POE Port+2 1000M Uplink SFP Port			
8 1000M POE Port+2 1000M Uplink Ethernet Port+2 1000M Uplink SFP Port(Uplink photoelectric multiplexing)			
Варианты установки	Настольный, настенный, в стойку 19" - опционально		
Совместимость	- CE mark, commercial - FCC Part 15 Class A		

	- VCCI Class A - C-Tick
Условия эксплуатации и хранения	- рабочая температура: 0-50°C - температура хранения -40-70°C - рабочая влажность: 5%~90%, non-condensing - Storage Humidity: 5%~95%, non-condensing-

Размеры и вес

Название	Ш(мм)	Г(мм)	В(мм)	Вес(кг)
NL-SW-AFG-04/01S	155	80	30	0,38
NL-SW-AFG-08/02S	220	115	50	0,8
NL-SW-ATG-08/C02S	220	115	50	0,8
NL-SW-AFG-08/C02S	220	115	50	0,8
NL-SW-AFF-04/01P	77	77	28	0,37
NL-SW-AFF-08/01P	190	77	28	0,42

Конструкция и комплектация может изменяться, не ухудшая эксплуатационные свойства и характеристики

Упаковка:

Индивидуальная картонная коробка

Info@ntlink.ru

NetLink - Ваш поставщик оборудования

NetLink - Ваш поставщик оборудования

Производитель гарантирует:

- Отсутствие производственных дефектов и неисправностей Оборудования и несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Гарантийный период исчисляется с момента приобретения устройства у дилера на территории РФ и составляет 1 календарный год (двенадцать месяцев).
- В течении гарантийного срока бесплатное устранение Оборудования путём ремонта или замены аналогичное при условии, что дефект возник по вине Производителя. Устройство, предоставляемое для замены может быть, как новым, так и восстановленным, но в любом случае Производитель Гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого устройства.
- Гарантия не распространяется на блоки питания.

Производитель не несёт ответственности:

- За любые убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие случайные или косвенные убытки, возникшие в ходе эксплуатации Оборудования.
- Либо связанные с производительностью, выходом из строя или временной неработоспособности Оборудования.

Гарантийное обслуживание:

продукции NetLink можно получить в авторизованных сервисных центрах, контакты можно узнать: на сайте www.ntlink.ru или по электронной почте info@ntlink.ru



NetLink - Ваш поставщик оборудования

Руководство пользователя

Коммутаторы с PoE